

PREMIERE®

Especificaciones del Césped Artificial

● Altura en Milímetros	50
● Peso Gr/M ²	1,100
● Puntadas por 10cm (ancho)	
● Puntadas por 10cm (largo)	
● Puntadas por M ²	
● Permeabilidad	60 Litros por M ² por minuto
● Resistencia del Tejido	30 Newtons
● Tipo de Fibra	1. Monofilamento (100% Polietileno) 2. MonoTape
● Color	Bi-color (Verde y Olivo)
● Denier	1. 11,000 (8 Puntas) 2. 13,500 (6 Puntas)
● Grosor en Micras	235 Monofilamento y 195 MonoTape
● Fabricante	Nexgen

Método de Instalación

- Tendido sobre Base Permeable para Exteriores.
- Rollos Unidos con Pegamento de 2 Componentes.
- Líneas insertadas con Pegamento de 2 Componentes.

Estructura de la Base

Base Primaria

Composición	Doble Polipropileno Thiobac
Color	Negro
Peso	215 Gr/M ²

Base Secundaria

Composición	Latex con base SBR Permeable (Con Perforaciones)
Color	Negro
Peso	690 Gr/M ²

Sistema de Relleno

- Primera Capa:
10 milímetros de Arena Granulada (0.3 mm a 0.8 mm)
14 Kilogramos por M²
- Segunda Capa:
20 milímetros de Caucho (0.8 mm a 2.5 mm)
11 Kilogramos por M²



También disponible en
45mm y 55mm